



**Produktbeschreibung:**

Wartungsfreie Buchse mit Anlaufbund, selbstschmierend

**Artikeleigenschaften:**

Basismaterial	Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	100 N/mm <sup>2</sup>
Zul. Gleitgeschwindigkeit v	30 m/min
Zul. P*v-Wert	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient	0,07

**Variantentabelle:**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Innen-Ø d	Aussen-Ø D	Länge L	D1	l	f	r
15121500	SOBB 12-18-15	12	18	15	25	11	2	1
15162000	SOBB 16-22-20	16	22	20	30	15	2	1
15202500	SOBB 20-28-25	20	28	25	36	20	2	1
15253000	SOBB 25-33-30	25	33	30	43	25	2	1
15303500	SOBB 30-38-35	30	38	35	48	30	2	1
15404500	SOBB 40-50-45	40	50	45	60	40	2	1
15505500	SOBB 50-62-55	50	62	55	75	49	2	1
15606500	SOBB 60-75-65	60	75	65	90	58	2	1