



## VG2

Plaques conformes à VDI 3357



### Description:

Plaques conformes à VDI 3357

### Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm <sup>2</sup>
Valeur P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

### Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	M (ISO 4762)
22100301	VG2 25-110-12	25	110	12	25	2xM8
22100302	VG2 25-120-12	25	120	12	25	2xM8
22100311	VG2 25-110-15	25	110	15	25	2xM10
22100312	VG2 25-120-15	25	120	15	25	2xM10
22100321	VG2 60-125-30	60	125	30	25	2xM12
22100322	VG2 60-160-30	60	160	30	25	2xM12
22100323	VG2 60-200-30	60	200	30	25	3xM12
22100331	VG2 60-125-40	60	125	40	25	2xM12
22100332	VG2 60-160-40	60	160	40	25	2xM12
22100333	VG2 60-200-40	60	200	40	25	3xM12