


## VTK-BS

Plaques à came conformes à VDI 3357, bronze avec inserts autolubrifiants



### Description:

Plaques conformes à VDI 3357, bronze avec inserts autolubrifiants

### Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm <sup>2</sup>
Valeur P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

### Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	Angle a	I1	I2	I3	M (ISO 4762)
212148170	VTK-BS 100-170-45	100	170	45	20°	90	45	60	4xM12
212148171	VTK-BS 125-170-45	125	170	45	20°	90	45	85	4xM12
212148172	VTK-BS 150-170-45	150	170	45	20°	90	45	110	4xM12
212148181	VTK-BS 100-150-45	100	150	45	30°	90	45	60	4xM12
212148182	VTK-BS 100-170-60	100	170	60	30°	90	45	60	4xM12
212148183	VTK-BS 125-150-45	125	150	45	30°	90	45	85	4xM12
212148184	VTK-BS 125-170-60	125	170	60	30°	90	45	85	4xM12
212148185	VTK-BS 150-150-45	150	150	45	30°	90	45	110	4xM12
212148186	VTK-BS 150-170-60	150	170	60	30°	90	45	110	4xM12